

IPC244-C2D

Superkurze 2HE Rechner nur 355mm tief

19"-2HE-Industrie-PC, Intel® Core2 Duo™, 2 x PCI slots



Futures

- hochwertiges 19"-Einschubgehäuse (2HE) aus Stahlblech (SECC)
- 1 x 8 CM Rück Lüfter, auswechselbare Luftfilter
- leistungsfähige 180 Watt ATX-Netzteil (Weitbereich)
- Intel Dual Core CPU, 1024MB DDR2 RAM
- 160 GB Festplatte
- Mainboard mit 2 x PCI 2.2 32 bit Slots (option) zu erweitern
- onboard GMA 3100 Grafik mit Dynamic Video Memory Technology 4.0
- G-LAN, 6 x USB, 1 x COM, 1 x LPT (option), IEEE 1394(option)

Specification

- **Kompaktes Mainboard:** mit 2 x PCI Slots
- **CPU-Sockel:** S 775 für Core2 Duo CPU
 - Dual Core E2220 2.4 GHz, FSB 800 MHz
1MB Cache
 - Core2 Duo E7300, FSB 1066 MHz,
oder 3 MB L2 Cache, Core2 Duo 3,33 GHz
- **Chipsatz:**
 - Northbridge: INTEL G31 Chipsatz
 - Southbridge: INTEL ICH7 Chipsatz
 - Frontside-Bus: 800/1066/1333 MHz
- **Hauptspeicher:** 4 x DDR2-DIMMs Slots, 240 Pins, 1,8V, max. 4 GB, DDR-RAM, non-ECC, belegt mit 1 x 1024MB (optional bis 4GB)
- **Erweiterungssteckplätze:**
 - 2 x PCI 2.2 32 bit (3,3/ 5 V), per Riser Card
- **Laufwerks Controller:**
 - 4x Serial-ATA-II-Ports (3 GB/s) für 4 x SATA-Laufwerke
- **VGA Controller:**
 - INTEL GMA3100 Graphics Media Accelerator
 - Dynamic Video Memory Technology 4.0
 - Auflösung 2.048 x 1.536 , 32-bit
 - unterst. Betriebssysteme: Win XP/Vista, Linux

- **Netzwerk Controller:** 1 x 10/100/1000 Mb/s PCIe LAN, Realtek 8111B Integrated Fast Ethernet PHY
- **Audio Controller:** Realtek ALC888 8 Channel Audio, Azalia 1.0 Spec
- **I/O-Schnittstellen:**
 - an der Rückseite**
 - 1 x 15-pin Sub-D, VGA und 1 x DVI
 - 1 x RJ45, LAN
 - Line-out, Line-in, Mic., 6 flexible Audio Ports
 - 2 x PS/2 for KB / MS
 - 4 x USB 2.0
 - 1 x RS-232 (COM1)
 - 1 x IEEE 1394 (option)
 - 1 x Parallel (ECP, EPP, SPP), optional
 - an der Frontseite**
 - 2 x USB 2.0
- **weitere I/O-Schnittstellen:** via PCI Slot zu erweitern (optional)
- **Hardware-Überwachung:** CPU- und System-Fan und die Spannungen
- **Watchdog-Timer:** Keine
- **Festplatten:** 1 x 160GB, 7.200 U/min, HDD, Markenprodukt
- **weitere Laufwerke:** 1 x 3,5" HDD Intern.



IPC244-Core2 Duo

- **Netzteil**
 - 180 Watt, ATX/EPS (ATX12V 2.01)
 - Eingang: 100 - 240 VAC, 47 - 63 Hz, Weitbereich
 - Wirkungsgrad: 85%
 - MTBF: > 50.000 h @ 25° C
 - kugelgelagerter, temperaturgesteuerter Lüfter für leisen Betrieb
- **Gehäuse**
 - hochwertiges, robustes 19"-Einschubgehäuse aus Stahlblech, SECC
 - Front aus Aluminium, mit Lüftungsschlitzen und einfach zu wartenden Luftfiltern
 - 1 x 60 x 60 mm Lüfter an der Gehäuse-Rückseite
 - Power- und Reset-Schalter, Power- und HDD-LEDs an der Gehäuse-Vorderseite
 - Farbe: metall, Alu-schwarz
- **Klima:** 0 – 50°C (Betrieb), 5 – 95% rel. Luftfeuchtigkeit
- **Abmessungen:** (B x H x T) 483 x 88 x 355 mm
- **Gewicht:** ca. 10 Kg
- **Zertifizierung:** CE Klasse A
- **Gewährleistung:** 24 Monate

